

BigMat

Asfalto en frío



GRUPO
pereamorante

Fabricado por:
GRUPO PEREA MORANTE, S.L.
C/. Alcalde Medina Berzosa, 4
23250 Santisteban del Puerto (Jaén)
Tel. y Fax 953 424 565
Tel. Móvil 605 838 762

BigMat

Asfalto en frío

Uso profesional.

Aplicación directa desde el envase.

Adherente a diversos materiales:
hormigón, cemento, madera, etc...

Muy resistente.

Su granulometría evita que los vehículos deslicen por acumulación de polvo en la superficie, además de favorecer el drenado de agua. Mantiene sus propiedades frente a cambios de temperatura (verano-invierno).

No se cuartea y mantiene su adherencia una vez fraguado.

Fácil de manipular y compactar.

Transitable tras su aplicación.

Se elimina como escombros.

Agglomerado asfáltico negro de calidad superior y fraguado a temperatura ambiente.

Reparación inmediata de baches, grietas, superficies asfaltadas y deterioradas en carreteras, calles, aparcamientos, accesos ...

Reconstrucción de zanjas de obra.

Reconstrucción del contorno de alcantarillas, bocas de riego, arquetas...

Creación de rampas de acceso y pequeños peraltes.

Creación de resaltes sonoros para el tráfico rodado.

Creación de superficies antideslizantes.



CARACTERÍSTICAS:

- No precisa preparación ni imprimación.
- Aplicación directa en frío.
- No necesita mezclas.
- No precisa corte de tráfico.

CONSERVACIÓN:

Mantenga el producto almacenado en un lugar cuya temperatura no descienda de 5°C.

Conviene consumir el producto una vez abierto el envase.

RENDIMIENTO:

Cada bote da un rendimiento de 25 kg / 1m² / 10 mm.

TIEMPO DE CURADO:

De 10 a 20 días aproximadamente.

PRECAUCIONES:

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que finalice el proceso de curado.

Peso: 25 Kg. Aprox.

PASOS A SEGUIR EN LA APLICACIÓN:



GRUPO
pereamorante



Fabricado por:

GRUPO PEREA MORANTE, S.L.
C/. Alcalde Medina Berzosa, 4
23250 Santisteban del Puerto (Jaén)
Tel. y Fax 953 424 565
Tel. Móvil 605 838 762